

Daikin Emura - FTXJ

Nástenná jednotka

Vynikajúci nový dizajn, prvotriedna energetická účinnosť a komfort



súčasť



Cena	FTXJ/RXJ	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42A	50* + 50A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AW	€	2.227,-	2.331,-	2.711,-	3.237,-	3.543,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AS	€	2.320,-	2.412,-	2.805,-	3.342,-	3.647,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AB	€	2.254,-	2.358,-	2.744,-	3.276,-	3.584,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AW)	€	902,-	936,-	1.080,-	1.280,-	1.346,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AS)	€	995,-	1.017,-	1.174,-	1.385,-	1.450,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AB)	€	929,-	963,-	1.113,-	1.319,-	1.387,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.325,-	1.395,-	1.631,-	1.957,-	2.197,-

Údaje o účinnosti	FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A	
Chladiaci výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Príkon	Chladienie Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Vykurovanie Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Chladienie	Energetická trieda						
	Výkon Pdesign	kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Ročná spotreba energie	kWh/a	80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda						
	Výkon Pdesign	kW	2,4	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Ročná spotreba energie	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218
Nominálna účinnosť	EER		4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP		5	5	4,04	4,12	4
	Ročná spotreba energie		213	280	389	526	679
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie				A/A		

Vnútrotná jednotka	FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B	
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	305x900x212					
Hmotnosť	kg	12					
Filter vzduchu Typ		Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m ³ /min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m ³ /min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Akustický výkon	Chladienie	dBA	57	57	60	60	60
	Vykurovanie	dBA	-	-	-	-	-
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	13/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Vonkajšia jednotka	RXJ	20A	25A	35A	42A	50A	
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	552x840x350		734x954x408			
Hmotnosť	kg	33		49			
Akustický výkon	Chladienie Nom. ot.	dBA	59	59	61	62	62
	Vykurovanie Nom. ot.	dBA	59	59	61	62	62
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot.	dBA	46	46	49	48	48
	Vykurovanie Nom. ot.	dBA	47	47	49	48	49
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~50				
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-20~24				
Chladivo Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	20			30	
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max.	m	15			20	
Napájanie Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50 /220-240					
Prúd Maximálne istenie (MFA)	A	10				13	

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplote a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

* +2 dBA pre MultiSplit kombinácie. Všetky tech. informácie sú predbežné

Príslušenstvo pre jednotky Daikin Emura FTXJ

Názov	Popis	Cena €
ARC488A1W/S/K	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
EKRS21	Prepojovací kábel (vyžadovaný pre prepojenie na port S21)	14,-

Ďalšie pripojiteľné príslušenstvo je uvedené v kombinačnej tabuľke príslušenstva na str.28-29