

Stylish - FTXA a CTXA

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.



Cena	C/FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A9	25* + 25A9	35* + 35A9	42* + 42B	50* + 50B
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-AW	€	-	2.046,-	2.143,-	2.492,-	2.937,-	3.262,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BS	€	-	2.127,-	2.213,-	2.574,-	3.083,-	3.422,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BT	€	-	2.194,-	2.287,-	2.660,-	2.971,-	3.298,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BB	€	-	2.070,-	2.166,-	2.521,-	3.028,-	3.353,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AW)	€	695,-	784,-	814,-	939,-	1.113,-	1.170,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BS)	€	774,-	865,-	884,-	1.021,-	1.204,-	1.261,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BT)	€	796,-	932,-	958,-	1.107,-	1.259,-	1.330,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BB)	€	717,-	808,-	837,-	968,-	1.147,-	1.206,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.262,-	1.329,-	1.553,-	1.824,-	2.092,-

Údaje o účinnosti		C/FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BB	20AW/BS/BB + 20A9	25AW/BS/BB + 25A9	35AW/BS/BB + 35A9	42AW/BS/BB + 42B	50AW/BS/BB + 50B
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	Len pre Multi Split kombináciu	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max. kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max. kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Chladienie	Energetická trieda			A+++				A++
	Výkon	Pdesign kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Vyukovanie (Stredné pásmo)	Ročná spotreba energie	kWh/a		80	100	136	196	239
	Energetická trieda			A+++				A++
	Výkon	Pdesign kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Nominálna účinnosť	SCOP/A			5,15		4,60		
	Ročná spotreba energie	kWh/a	653	666	680	1.150	1.217	
	EER		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68	
Energ. trieda	COP			5,00		4,04	4,12	4,00
	Ročná spotreba energie	kWh			-		526	679
	Chladienie/Vykurovanie						A/A	

Vnútorná jednotka		C/FTXA	CTXA15AW/BS/BB	20AW/BS/BB	25AW/BS/BB	35AW/BS/BB	42AW/BS/BB	50AW/BS/BB
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189					
Hmotnosť		kg	11,5					
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1	
Akustický výkon	Chladienie	dBA	57			60		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Vonkajšia jednotka		RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x840x350			734x870x373	
Hmotnosť		kg	32			50	
Akustický výkon	Chladienie	dBA	59		61	62	
	Vykurovanie	dBA	59		61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot. dBA	46		49	48	
	Vykurovanie	Nom. ot. dBA	47		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-15~24				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg	R-32/675,0/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,35/9,5			6,35/12,7	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max. m	20			30	
Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max. m	15			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	10		13		

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplote a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

Príslušenstvo pre jednotky Stylish C/FTXA

Názov	Popis	Cena €
ARC466A58	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
EKR521	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	14,-
KAF970A46	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Ďalšie pripojiteľné príslušenstvo je uvedené v kombinačnej tabuľke príslušenstva na str.28-29