

Ururu Sarara FTXZ

Nástenná jednotka

Technologické majstrovské dielo s 3D prúdením, čističkou vzduchu, odvlhčovaním, zvlhčovaním bez pripojenia na rozvod vody, s vetraním čerstvým vzduchom a automatickým čistením filtra.



Cena	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2.974,-	3.378,-	4.408,-
Cena za vnútornú jednotku	€	1.032,-	1.112,-	1.544,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.942,-	2.266,-	2.864,-

Údaje o účinnosti	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Vykurovanie	Min./Nom./Max. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Chladienie	Energetická trieda		A+++		
	Výkon Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Ročná spotreba energie	kWh/a	92	136	203
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A+++		
	Výkon Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
	Ročná spotreba energie	kWh/a	831	1.100	1.427
Nominálna účinnosť	EER		6,10 (1)	5,30 (1)	4,55 (1)
	COP		5,80 (1)	5,00 (1)	4,47 (1)
	Ročná spotreba energie	kWh	205	330	550
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A	

Vnútorná jednotka	FTXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	295x798x372		
Hmotnosť	kg	15		
Filter vzduchu	Typ	Automatický samočistiaci filter		
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	m ³ /min	4,0/5,3/10,7	4,6/6,6/15,0
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	m ³ /min	4,8/6,7/11,7	5,9/7,7/14,4
Akustický výkon	Chladienie	dBA	54	60
	Vykurovanie	dBA	56	59
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/26/33/38	23/30/38/47
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/28/35/39	24/31/38/44

Vonkajšia jednotka	RXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	693x795x300		
Hmotnosť	kg	50		
Akustický výkon	Chladienie	dBA	59	63
	Vykurovanie	dBA	59	64
Hladina akustického tlaku	Chladienie Vysoké ot.	dBA	46	49
	Vykurovanie Vysoké ot.	dBA	46	50
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~43	
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20~24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg R-32/675/1,34/0,9		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,35/9,50	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	10	
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max.	m	8	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	16	

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplote a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

Príslušenstvo pre jednotky Ururu Sarara FTXZ

Názov	Popis	Cena €
ARC477A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B42	Wi-Fi radiaci adaptér	33,-
99A0502	Pachový filter (s rámkom) 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky) - len ako náhradný diel	na požiadanie

Ďalšie pripojiteľné príslušenstvo je uvedené v kombinačnej tabuľke príslušenstva na str.28-29

*A.E.C. - Ročná spotreba energie.

Nominálne EER - Pomer energetickej účinnosti pre chladienie pri 35°CDB vonk. teplote, 27°CDB vnút. teplote a nominálnom výkone.

Nominálne COP - Koefficient výkonu pre vykurovanie pri 7°CDB vonk. teplote, 20°CDB vnút. teplote a nominálnom výkone.

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ

MFA - používa sa pre navrhnutie ističa prípadne prúdového chrániča. Pre viac informácií ku každej kombinácii pozrite elektrickú schému.