
BreezeleSS+ SPLIT

Jemnosť zabudovaná do dizajnu



Špecifikácie


- Prvé svetové riešenie perforovaných lamiel
- Chladienie už za 6 sekúnd
- Bočný výfuk vzduchu



Funkcia Breezeless



Chladienie/
Kúrenie za
okamih



Horizontálne
a vertikálne
prúdenie

Set monospplitu



Wi-fi
ovládanie



Ohrev vaničky
kondenzátu



Ohrev
kompresora



Štvorsmerové
prúdenie
vzduchu



Filter s vysokou
hustotou



Samočistenie



Detekcia
nízkej hladiny
chladiva



Vonkajší
ventilátor s 5
rýchlostami



Vnútorný
ventilátor s 12
rýchlostami



Nočný režim



Antikorózný
povlak



Jednosmerný
odvod
kondenzátu



Automatický
reštart



Časovač



Pamäť polohy
lamely



Režim
ECO



Temperovanie
na 8°C



Povlak
Golden Fin



Režim Turbo



Jemné
prúdenie
vzduchu



Okamžité
chladienie /
kúrenie



Horizontálne
smerovanie
vzduchu



Núdzový
režim



Kompatibilita
s mono i multi



Automatická
diagnostika
poruchy



Chladienie
pri nízkych
vonkajších
teplotách



Snímanie
vlhkosti



Breezeless⁺

Zážitok chladenia

Vynikajúca vykurovacia technológia

360°

TROJSMEROVÉ PRÚDENIE

360° chladenie

Vďaka S dizajnu bočné prúdenie vzduchu umožňuje, aby zariadenie nielen dopredu fúkalo chladný / teplý vzduch ale aj do oboch bočných strán.



Jemnosť

Nová technológia prúdenia vzduchu

Na rozvod vzduchu vytvorených 7928 otvorov zabezpečí, aby pocit prúdenia bol príjemný.

Vnímanie

Funkcionálne lamely, inovatívne plánovanie

Spoločné nastavenie technológií Breezeless a TwinFlap umožňuje ideálne chladenie.



Tichý chod

Nový aerodynamický dizajn vzdušného kanála a ventilátora umožňujú priechod vzduchu s minimálnou hlučnosťou 20 dB. S Breezeless+ noc bude pokojná pri optimálnej teplote.

BreezeleSS+ SPLIT

Split			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8	
Vnúťorná jednotka			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOB01-09HFN8A	MOB01-12HFN8A	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,50	
	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	
		kW	2,9	3,8	
Max. prev. prúd	A	10,5	10,5		
Výkon	SEER	W/W	8,5	8,5	
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++	
	SCOP	W/W	4,6	4,6	
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A++	A++	
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jed. (vys./str./niz.)	610 / 500 / 380	640 / 520 / 400	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./niz./tich.)	38 / 35 / 20,5 / 19	38,5 / 35,5 / 21 / 20,5	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	55	57	
		Vonk. jed.	59	63	
	Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
			Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333
Netto váha (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	10,7 / 29,3	10,7 / 29,3	
Brutto rozmery (mm)		Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385	
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	
Brutto hmotnosť (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	13,8 / 32,1	13,8 / 32,1	
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	6,35	6,35	
		Chladivo	9,52	9,52	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
Množstvo chladiva		kg / typ	0,69 - R32	0,69 - R32	
Rozmery miestnosti		m ²	12-18	16-23	
Rozpätie nožičiek		mm	514	514	
Napájanie			Vonk. jed.	Vonk. jed.	
Použitie		V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D